


COOL-FIT 2.0/4.0 Übergangsfitting PE/Edelstahl mit Innengewinde Rp



Ausführung:

- Stutzenfitting PE100 SDR11, metrisch mit freiem Ende
- Edelstahl 1.4404 / 316L mit Innengewinde Rp
- Dichtung: O-Ring EPDM



d	Gewinde	Zoll	SDR	PN	Code	Gewicht	L	L1	z
(mm)		(inch)		(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
32	Rp	½	11	16	738 940 008	0,183	132	36	118
32	Rp	¾	11	16	738 940 018	0,208	132	36	116
32	Rp	1	11	16	738 940 028	0,233	132	36	115
40	Rp	1 ¼	11	16	738 940 009	0,600	157	40	141
50	Rp	1 ½	11	16	738 940 010	0,641	150	44	128
63	Rp	2	11	16	738 940 011	1,133	164	48	140

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>