


COOL-FIT 2.0/4.0 Übergangsfitting PE/Messing mit Innengewinde Rp



Ausführung:

- Stutzenfitting PE100 SDR11, metrisch mit freiem Ende
- Messing CuZn40Pb2 mit Innengewinde Rp
- Dichtung: O-Ring EPDM



d	Gewinde	Zoll	SDR	PN	Code	Gewicht	L	L1	z
(mm)		(inch)		(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
32	Rp	½	11	16	738 950 008	0,192	132	36	118
32	Rp	¾	11	16	738 950 018	0,219	132	36	116
32	Rp	1	11	16	738 950 028	0,246	132	36	115
40	Rp	1 ¼	11	16	738 950 019	0,641	157	40	141
50	Rp	1 ½	11	16	738 950 010	0,684	150	44	128
63	Rp	2	11	16	738 950 011	1,209	164	48	140

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>