


COOL-FIT 2.0/4.0 Übergangverschraubung PE/Edelstahl mit Aussengewinde R



Ausführung:

- Einschraubteil: Stutzenfitting PE100 SDR11, metrisch mit freiem Ende
- Einlegeteil: Edelstahl 1.4404 / 316L mit Aussengewinde R
- Dichtung: O-Ring EPDM 748 410 008-011
- Überwurfmutter: PE GF 25



d	Gewinde	Zoll	SDR	PN	Code	Gewicht	L	L1	z1	z2
(mm)		(inch)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
32	R	1	11	16	738 540 708	0,276	147	36	107	40
40	R	1 1/4	11	16	738 540 709	0,495	163	40	117	46
50	R	1 1/4	11	16	738 540 710	0,606	172	44	124	48
63	R	2	11	16	738 540 711	1,000	191	48	136	55

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>