



DEKADUR-Druckrohr PVC-U grau
SDR34.4/PN6/S16.7

Ausführung:

- Material: PVC-U
- Abmessung nach: DIN 8061/62
- Farbe: dunkelgrau RAL 7011
- Rohrlänge: 5m, mit glatten Enden
- **Anmerkung 2:** nach DIN 8062
- Warnhinweis: Die Druckklassen sind auf Betriebstemperaturen von 20°C bezogen. Höhere Temperaturen und aggressive Durchflussmedien reduzieren die Druckbelastbarkeit (siehe o.g. DIN sowie unsere techn. Unterlagen). Die Belastbarkeiten sind unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen der Einsatzgebiete zu berechnen.

Bitte beachten Sie eventuelle Teuerungszuschläge (TZ) für Rohre!

d (mm)	PN (bar)	SDR	Code	Gewicht (kg/m)	e (mm)	di (mm)	Anmerkung
50	6	34.4	161 017 060	0,366	1,5	47,0	2
63	6	34.4	161 017 061	0,571	1,9	59,2	2
75	6	34.4	161 017 062	0,793	2,2	70,6	2
90	6	34.4	161 017 063	1,150	2,7	84,6	2
110	6	34.4	161 017 064	1,660	3,2	103,6	2
125	6	34.4	161 017 065	2,160	3,7	117,6	2
140	6	34.4	161 017 066	2,690	4,1	131,8	2
160	6	34.4	161 017 067	3,490	4,7	150,6	2
180	6	34.4	161 017 068	4,430	5,3	169,4	2
200	6	34.4	161 017 069	5,440	5,9	188,2	2
225	6	34.4	161 017 070	6,850	6,6	211,6	2
250	6	34.4	161 017 071	8,430	7,3	235,4	2
315	6	34.4	161 017 072	13,300	9,2	296,6	2
355	6	34.4	161 017 073	17,000	10,4	334,2	2
400	6	34.4	161 017 074	21,400	11,7	376,6	2

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>