



Mechanische Trennung ECTFE/PE100 Anschlüsse für Infrarotschweißen

Ausführung:

- Schutzgehäuse PVC-U PN6 / Dichtung entsprechend Innenleitung
- Mit Verschraubung ECTFE
- Leicht ein- und ausbaubar

d	D	PN (AL)	SDR	PN	FKM	Gewicht	ZA 1	ZA 2	Zi 1	Zi 2	H	H2
(mm)	(mm)	(bar)		(bar)	Code	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	50	6	21	10	737 240 206	4,341	255	330	275	350	92	85
25	50	6	21	10	737 240 207	4,001	255	330	275	350	92	85
32	63	6	21	10	737 240 208	6,177	275	355	295	375	104	105
40	75	6	21	10	737 240 209	10,115	325	410	345	430	119	123
50	90	6	21	10	737 240 210	10,231	340	425	360	445	119	123
63	110	6	21	10	737 240 211	10,371	350	480	370	500	119	123

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>