


COOL-FIT 2.0/4.0 Isolation für Vorschweissbund



Ausführung:

- Kit bestehend aus Halbschalen und Klammern

Anmerkung:

Ausschliesslich passend zu COOL-FIT Vorschweissbund

d	DN	Code	Gewicht	D	D1	D2	L	L3	d5
(mm)	(mm)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
32	25	738 990 458	0,230	135	90	75	162	26	121
40	32	738 990 459	0,340	170	110	90	165	28	146
50	40	738 990 460	0,400	180	110	90	178	30	156
63	50	738 990 461	0,560	200	125	110	230	32	171
75	65	738 990 462	0,650	220	140	125	232	34	191
90	80	738 990 463	0,830	240	160	140	245	35	206
110	100	738 990 464	1,100	270	180	160	254	36	235
140	125	738 990 466	1,140	300	225	200	299	38	256
160	150	738 990 467	1,560	358	259		332	34	295
225	200	738 990 470	2,800	423	325		383	37	354

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>