



ecoFIT Druckrohr SDR7,4 PN20 S3,2

Ausführung:

- Werkstoff: PE100
- Abmessung nach: DIN 8074/75
- Farbe: schwarz
- Rohrlänge: 5m, mit glatten Enden
- Warnhinweis: Die Druckklassen sind auf Betriebstemperaturen von 20°C bezogen. Höhere Temperaturen und aggressive Durchflussmedien reduzieren die Druckbelastbarkeit (siehe o.g. DIN sowie unsere techn. Unterlagen). Die Belastbarkeiten sind unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen der Einsatzgebiete zu berechnen.

Bitte beachten Sie eventuelle Teuerungszuschläge (TZ) für Rohre!

* SDR6

	d (mm)	Di (mm)	SDR	PN (bar)	Code	Gewicht (kg/m)	s1 (mm)	di (mm)
*	10	6,4	7,4	20	193 017 203	0,048	1,8	6,4
	12	8,4	7,4	20	193 017 204	0,060	1,8	8,4
	16	11,4	7,4	20	193 017 205	0,103	2,3	11,6
	20	14,0	7,4	20	193 017 206	0,164	3,0	14,4
	25	18,0	7,4	20	193 017 207	0,243	3,5	18,0

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>