


ELGEF Plus Reduktion PE100
d25-630mm / SDR11 / Langschenklige Version




Ausführung:

- 10 bar Gas / 16 bar Wasser
- * FM 1613 zugelassen – 15 bar



d	d2	SDR	PN	DN	Code	SP	Gewicht	s2	Lmax	Q1	Q2	s1
(mm)	(mm)		(bar)	(mm)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
25	20	11	16	20	753 901 038	1	0,022	3,0	115	53	52	3,0
32	20	11	16	25	753 901 042	1	0,027	3,0	122	55	53	3,0
32	25	11	16	25	753 901 041	1	0,033	3,0	122	55	53	3,0
40	20	11	16	32	753 901 048	1	0,043	3,0	127	56	50	3,7
40	25	11	16	32	753 901 047	1	0,045	3,0	128	55	50	3,7
40	32	11	16	32	753 901 046	1	0,047	3,0	128	55	52	3,7
50	20	11	16	40	753 901 055	1	0,064	3,0	147	62	50	4,6
50	25	11	16	40	753 901 054	1	0,069	3,0	139	62	50	4,6
50	32	11	16	40	753 901 053	1	0,067	3,0	140	62	54	4,6
50	40	11	16	40	753 901 052	1	0,079	3,7	138	62	55	4,6
63	32	11	16	50	753 901 060	1	0,113	3,0	150	65	53	5,8
63	40	11	16	50	753 901 059	1	0,122	3,7	150	65	57	5,8
63	50	11	16	50	753 901 058	1	0,128	4,6	150	65	62	5,8
75	40	11	16	65	753 901 063	1	0,185	3,7	170	72	51	6,8
75	50	11	16	65	753 901 064	1	0,188	4,6	170	72	65	6,8
75	63	11	16	65	753 901 065	1	0,209	5,8	170	72	65	6,8
90	50	11	16	80	753 901 072	1	0,289	4,6	190	81	61	8,2
90	63	11	16	80	753 901 071	1	0,316	5,8	190	81	65	8,2
90	75	11	16	80	753 901 070	1	0,330	6,8	190	81	72	8,2
110	63	11	16	100	753 901 078	1	0,487	5,8	205	85	65	10,0
110	75	11	16	100	753 901 077	1	0,501	6,8	205	84	72	10,0
*	110	90	11	100	753 901 076	1	0,549	8,2	205	85	81	10,0
125	63	11	16	100	753 901 083	1	0,607	5,8	214	88	65	11,4
125	75	11	16	100	753 901 082	1	0,667	6,8	210	89	72	11,4
*	125	90	11	100	753 901 081	1	0,683	8,2	211	89	81	11,4
*	125	110	11	100	753 901 080	1	0,775	10,0	211	90	84	11,4
140	75	11	16	125	753 901 086	1	0,910	6,8	237	113	77	12,7
*	140	90	11	125	753 901 087	1	0,954	8,2	237	114	86	12,7
*	140	110	11	125	753 901 084	1	0,977	10,0	232	104	93	12,7
*	140	125	11	125	753 901 085	1	1,078	11,4	232	102	100	12,7
*	160	90	11	150	753 901 088	1	1,164	8,2	244	100	81	14,6
*	160	110	11	150	753 901 090	1	1,239	10,0	242	100	85	14,6
*	160	125	11	150	753 901 089	1	1,333	11,4	240	100	89	14,6
*	160	140	11	150	753 901 032	1	1,522	12,7	255	110	104	14,6
*	180	90	11	150	753 901 073	1	1,507	8,2	245	105	81	16,4
*	180	110	11	150	753 901 074	1	1,833	10,0	277	124	94	16,4
*	180	125	11	150	753 901 091	1	1,723	11,4	258	108	92	16,4
*	180	140	11	150	753 901 075	1	1,976	12,7	278	124	113	16,4
*	180	160	11	150	753 901 033	1	1,968	14,6	255	107	102	16,4
*	200	140	11	200	753 901 066	1	2,326	12,7	282	123	114	18,2
*	200	160	11	200	753 901 092	1	2,435	14,6	252	104	120	18,2
*	200	180	11	200	753 901 034	1	2,724	16,4	279	124	120	18,2
*	225	140	11	200	753 901 067	1	2,900	12,7	295	132	115	20,5
*	225	160	11	200	753 901 096	1	3,100	14,6	278	120	98	20,5
*	225	180	11	200	753 901 095	1	3,090	16,4	297	128	120	20,5
*	225	200	11	200	753 901 094	1	3,380	18,2	280	124	117	20,5
*	250	160	11	250	753 901 000	1	3,990	14,6	309	150	97	22,7
*	250	180	11	250	753 901 068	1	4,299	16,4	312	150	106	22,7
*	250	200	11	250	753 901 001	1	4,766	18,2	327	155	115	22,7
*	250	225	11	250	753 901 002	1	4,950	20,5	332	130	120	22,7
*	280	200	11	250	753 901 098	1	5,830	18,2	347	140	115	25,4
*	280	225	11	250	753 901 099	1	6,112	20,5	340	140	122	25,4



	d	d2	SDR	PN	DN	Code	SP	Gewicht	s2	Lmax	Q1	Q2	s1
	(mm)	(mm)		(bar)	(mm)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
*	280	250	11	16	250	753 901 003	1	6,480	22,7	320	137	133	25,4
*	315	200	11	16	250	753 901 011	1	7,220	11,9	355	150	112	18,7
*	315	225	11	16	300	753 901 097	1	7,790	20,5	375	150	123	28,6
*	315	250	11	16	300	753 901 005	1	8,360	22,7	375	150	132	28,6
*	315	280	11	16	300	753 901 012	1	8,800	25,4	375	150	144	28,6
	355	250	11	16	350	753 901 013		10,140	22,7	390	165	130	32,3
	355	280	11	16	350	753 901 014	1	10,740	25,4	390	165	139	32,3
	355	315	11	16	350	753 901 015	1	11,590	28,6	390	165	150	32,3
	400	280	11	16	400	753 901 016	1	13,660	25,4	415	180	139	36,4
	400	315	11	16	400	753 901 017	1	14,490	28,6	415	180	150	36,4
*	400	355	11	16	400	753 901 018	1	15,830	32,3	420	180	165	36,4
	450	280	11	16	450	753 901 019	1	15,420	25,4	389	195	139	40,9
	450	315	11	16	450	753 901 020	1	16,150	28,6	390	195	150	40,9
	450	355	11	16	450	753 901 022	1	17,240	32,3	393	195	164	40,9
	450	400	11	16	450	753 901 024	1	18,790	36,4	395	195	179	40,9
	500	315	11	16	500	753 901 025	1	20,780	28,6	422	212	150	45,5
	500	355	11	16	500	753 901 026	1	21,770	32,3	424	212	164	45,5
	500	400	11	16	500	753 901 027	1	23,270	36,4	426	212	179	45,5
	500	450	11	16	500	753 901 029	1	25,380	40,9	428	212	195	45,5
	560	355	11	16	600	753 901 030	1	28,420	32,3	459	230	164	50,9
	560	400	11	16	600	753 901 039	1	29,850	36,4	461	230	179	50,9
	560	450	11	16	600	753 901 040	1	31,870	40,9	463	230	195	50,9
	560	500	11	16	600	753 901 043	1	34,430	45,5	466	230	212	50,9
	630	400	11	16	600	753 901 044	1	39,400	36,4	502	250	179	57,3
	630	450	11	16	600	753 901 045	1	41,240	40,9	503	250	195	57,3
	630	500	11	16	600	753 901 049	1	43,700	45,5	506	250	212	57,3
	630	560	11	16	600	753 901 050	1	47,070	50,9	506	250	230	57,3

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>