



COOL-FIT 2,0,4,0 PE - Rohr Nippel

Ausführung:

- PE100 SDR 11/17, metrisch
- Für die kürzeste mögliche Verbindung zwischen COOL-FIT Fittings Typ A
- Für Medientemperaturen von 0°C bis 60 °C
- COOL-FIT 4.0 Klebering für Verbindung notwendig

d	DN	SDR	PN	Code	Gewicht	z
(mm)	(mm)				(kg)	(mm)
32	25	11	16	738 910 408	0,020	76
40	32	11	16	738 910 409	0,034	80
50	40	11	16	738 910 410	0,059	88
63	50	11	16	738 910 411	0,101	96
75	65	11	16	738 910 412	0,162	110
90	80	11	16	738 910 413	0,264	124
110	100	11	16	738 910 414	0,454	144
140	125	11	16	738 910 416	0,855	168
160	150	17	10	738 910 417	0,798	180
225	200	17	10	738 910 420	1,885	220

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>