




## COOL-FIT 2.0 Doppelnippel mit Isolation, d32-d140

### Ausführung:

- Vorisoliertes PE100 SDR11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schlagfest. Farbe: schwarz
- Für kurze Verbindungen zwischen COOL-FIT 2.0 Fittings Typ A



| D    | SDR | PN    | Code               | Gewicht | L1   | z    |
|------|-----|-------|--------------------|---------|------|------|
| (mm) |     | (bar) |                    | (kg)    | (mm) | (mm) |
| 75   | 11  | 16    | <b>738 914 408</b> | 0,072   | 36   | 121  |
| 90   | 11  | 16    | <b>738 914 409</b> | 0,104   | 40   | 125  |
| 90   | 11  | 16    | <b>738 914 410</b> | 0,136   | 44   | 133  |
| 110  | 11  | 16    | <b>738 914 411</b> | 0,216   | 48   | 141  |
| 125  | 11  | 16    | <b>738 914 412</b> | 0,313   | 55   | 155  |
| 140  | 11  | 16    | <b>738 914 413</b> | 0,459   | 62   | 169  |
| 160  | 11  | 16    | <b>738 914 414</b> | 0,712   | 72   | 189  |
| 200  | 11  | 16    | <b>738 914 416</b> | 1,226   | 90   | 213  |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>