




**ABS Kugelhahn Typ 546 Pro mit PPA
FC (Federkraft schliessend)
Mit Handbetätigung
Mit Klebemuffen metrisch**

Ausführung:


- Steuerluftanschluss über integrierte NAMUR-Schnittstelle gemäss VDI/VDE 3845
- Vollkunststofflösung (Antriebsgehäuse bestehend aus PP-GF)
- Optische Stellungsanzeige
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter **sind kompatibel** zu Typ 546 (1. Generation)

Option:


- Elektrische Positionsrückmeldung, inkl. LED Anzeige (PNP, NPN und NAMUR)
- Positioner RPC, RPC D, RPC PID
- Armatur individuell konfigurierbar



d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)
				(L/min)			
16	10	3/8	10	70	199 250 702	1	1,459
20	15	1/2	10	185	199 250 703	1	1,459
25	20	3/4	10	350	199 250 704	1	1,576
32	25	1	10	700	199 250 705	1	1,394
40	32	1 1/4	10	1000	199 250 706	1	2,751
50	40	1 1/2	10	1600	199 250 707	1	3,073
63	50	2	10	3100	199 250 708	1	3,054



d	Antrieb	DE1	B5	V1	H4	G	L	Lz	M	E	H	X10	B3	G1	da2
(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	PPA08	50	16,2	27	12	M6	92	28	159	74	215	38,0	25	M5	33
20	PPA08	50	16,2	27	12	M6	95	28	159	74	215	38,0	25	M5	33
25	PPA08	58	17,5	30	12	M6	110	33	159	74	219	41,9	25	M5	33
32	PPA15	68	17,5	36	12	M6	123	36	211	94	238	47,0	25	M5	33
40	PPA15	84	23,3	44	15	M8	146	43	211	94	244	53,5	45	M5	33
50	PPA40	97	23,3	51	15	M8	157	45	246	120	273	62,8	45	M5	33
63	PPA40	124	24,3	64	15	M8	183	51	246	120	288	77,0	45	M5	33



d	X6	X5	X8	X9	R2	X7	H2	z
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)
16	30	80	78	132	R150	43	20	64
20	30	80	78	132	R150	43	20	64
25	30	80	78	132	R150	43	20	72
32	30	80	78	132	R150	51	20	79
40	30	80	78	132	R150	51	20	94
50	30	80	78	132	R150	62	20	95
63	30	80	78	132	R150	62	20	107

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>