



## Kunststofffrohrsäge PEcut 1200

- Kunststofffrohrsäge zum präzisen und sicheren Schneiden von Kunststoffrohren
- Akkubetriebene, ölfreie Kettensäge mit einzigartigem Klemm- und Führungssystem
- Großer Anwendungsbereich von d250 - 1200mm bzw. 10" - 46"
- Großer Anwendungsbereich COOL-FIT 160/250mm (d/D) - 450/630mm (d/D)
- Einsetzbar für Rohrwandstärken von 10 - 180mm
- Empfohlen für vollwandige PE-Rohre und vorisolierte COOL-FIT Rohre
- Empfohlen für Rohrmaterial: PE 100, PE 100-RC, PP
- Minimaler Platzbedarf axial = 37 cm
- Minimaler Platzbedarf radial = 35cm
- **Lieferumfang:**
- Bitte beachten Sie die Beschreibung, um die länderspezifische Variante auszuwählen
- Akkubetriebene Kettensäge
- Führungswagen
- 3 x Rollwagen, 2 x Spanngurt mit Aufroll-Automatik, 2 x Schnellverbinder
- 2 x Akkupack CAS 5.5 Ah, 1 x Ladegerät LG 12/18V
- Lieferung erfolgt in stabilem Transportkoffer (L x B x H = 665 x 562 x 250 mm)

| d<br>(mm) | d1<br>(mm) | Code               | Gewicht<br>(kg) | Bezeichnung                               | L<br>(mm) | B<br>(mm) | H<br>(mm) |
|-----------|------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 250       | 1200       | <b>799 198 150</b> | 19,70           | PEcut 1200-230V, Ladegerät LG12/18V       | 665       | 562       | 250       |
| 250       | 1200       | <b>799 198 151</b> | 19,70           | PEcut 1200-115V US, Ladegerät LG12/18V US | 665       | 562       | 250       |
| 250       | 1200       | <b>799 198 152</b> | 19,70           | PEcut 1200-230V UK, Ladegerät LG12/18V UK | 665       | 562       | 250       |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>