



3-Weg Kugelhahn Typ 543 Pro P PVC-U

Horizontal/L-Bohrung

FC (Federkraft schliessend)

Ohne Handbetätigung

Mit Klebemuffen metrisch

Ausführung:

- FC bezieht sich auf Antrieb drucklos geschlossen
- Steuerluftanschluss über integrierte NAMUR-Schnittstelle gemäss VDI/VDE 3845 mit 5,6.81,2 bar
- Grundstellung B-C geöffnet, betätigte Stellung A-C geöffnet, siehe Schaltschema
- Kontrollzeit 90°<) 1-2s
- Leicht ein- und ausbaubar
- Integrierte Gewindebuchsen Edelstahl für die Befestigung der Armatur
- Vollkunststofflösung (Antriebsgehäuse bestehend aus PP-GF)
- Optische Stellungsanzeige
- Z-Masse, Anschlusssteile und Überwurfmutter sind kompatibel mit Type 285 - 288 und 543 (1. Generation)

Option:

- Elektrische Positionsrückmeldung, inkl. LED Anzeige (DN10-50) - PNP, NPN und NAMUR
- Stellungsregler RPC, RPC D, RPC PID
- Armatur individuell konfigurierbar

d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	FKM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(Δp=1 bar)	Code	Code		(kg)
				(l/min)				
16	10	3/8	10	50	199 295 102	199 295 112	1	1,136
20	15	1/2	10	75	199 295 103	199 295 113	1	1,142
25	20	3/4	10	150	199 295 104	199 295 114	1	1,280
32	25	1	10	280	199 295 105	199 295 115	1	1,486
40	32	1 1/4	10	480	199 295 106	199 295 116	1	2,619
50	40	1 1/2	10	620	199 295 107	199 295 117	1	3,110
63	50	2	10	1230	199 295 108	199 295 118	1	4,585

d	Antrieb	D	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L	L1	L2	L3	L4	L6
(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	PPA08	50	157	28	62	95	41	75	8	109	159	73	36	25	74
20	PPA08	50	157	28	62	95	41	75	8	112	159	73	36	25	74
25	PPA15	58	179	32	71	108	45	88	8	131	211	86	43	25	94
32	PPA15	68	179	36	71	108	45	88	8	151	211	99	50	25	94
40	PPA40	84	215	45	84	131	56	111	9	181	246	120	60	45	120
50	PPA40	97	215	51	84	131	56	111	9	205	246	137	69	45	120
63	PPA40	124	237	65	106	131	56	111	9	261	246	179	89	45	120

d	L7	M	z	z1
(mm)	(mm)		(mm)	(mm)
16	32	6	81	40
20	32	6	81	40
25	38	6	94	47
32	38	6	107	54
40	47	8	130	65
50	47	8	143	72
63	47	8	185	92

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>