



3-Weg Kugelhahn Typ 543 Pro P PVC-C

Horizontal/T-Bohrung

FC (Federkraft schliessend)

Ohne Handbetätigung

Mit Klebemuffen metrisch

Ausführung:

- FC bezieht sich auf Antrieb drucklos geschlossen
- Steuerluftanschluss über integrierte NAMUR-Schnittstelle gemäss VDI/VDE 3845 mit 5.6 bar (81.2 psi)
- Grundstellung B-C geöffnet, betätigte Stellung A-B-C geöffnet, siehe Schaltschema
- Kontrollzeit 90°<) 1-2s
- Leicht ein- und ausbaubar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Vollkunststofflösung (Antriebsgehäuse bestehend aus PP-GF)
- Optisch integrierte Stellungsanzeige
- Z-Masse, Anschlusssteile und Überwurfmutter sind kompatibel mit Type 285 - 288 und 543 (1. Generation)

Option:

- Elektrische Positionsrückmeldung, inkl. LED Anzeige (DN10-50) - PNP, NPN und NAMUR
- Positioner RPC, RPC D, RPC PID
- Armatur individuell konfigurierbar

d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	SP	Gewicht	FKM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(Δp=1 bar)	Code		(kg)	Code		(kg)
16	10	3/8	10	140	199 295 142	1	1,135	199 295 152	1	1,135
20	15	1/2	10	200	199 295 143	1	1,141	199 295 153	1	1,141
25	20	3/4	10	470	199 295 144	1	1,278	199 295 154	1	1,278
32	25	1	10	793	199 295 145	1	1,479	199 295 155	1	1,479
40	32	1 1/4	10	1290	199 295 146	1	2,608	199 295 156	1	2,608
50	40	1 1/2	10	1910	199 295 147	1	3,088	199 295 157	1	3,088
63	50	2	10	3100	199 295 148	1	4,536	199 295 158	1	4,536

d	Actuator	D	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L	L1	L2	L3	L4	L6
(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	PPA08	50	157	28	62	95	41	75	8	109	159	73	36	25	74
20	PPA08	50	157	28	62	95	41	75	8	112	159	73	36	25	74
25	PPA15	58	179	32	71	108	45	88	8	131	211	86	43	25	94
32	PPA15	68	179	36	71	108	45	88	8	151	211	99	50	25	94
40	PPA40	84	215	45	84	131	56	111	9	181	246	120	60	45	120
50	PPA40	97	215	51	84	131	56	111	9	205	246	137	69	45	120
63	PPA40	124	237	65	106	131	56	111	9	261	246	179	89	45	120

d	L7	M	z	z1
(mm)	(mm)		(mm)	(mm)
16	32	6	81	40
20	32	6	81	40
25	38	6	94	47
32	38	6	107	54
40	47	8	130	65
50	47	8	143	72
63	47	8	185	92

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>