



3-Weg Kugelhahn Typ 543 Pro P PVC-C

Horizontal/L-Bohrung

DA (Doppelt wirkend)

Ohne Handbetätigung

Mit Klebestutzen metrisch

Ausführung:

- Steuerluftanschluss über integrierte NAMUR-Schnittstelle gemäss VDI/VDE 3845 mit 5.6 bar (81.2 psi)
- Grundstellung A-C geöffnet, betätigte Stellung B-C geöffnet, siehe Schaltschema
- Kontrollzeit 90°<) 1-2s
- Leicht ein- und ausbaubar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Vollkunststofflösung (Antriebsgehäuse bestehend aus PP-GF)
- Optisch integrierte Stellungsanzeige
- Z-Masse, Anschlusssteile und Überwurfmutter sind kompatibel mit Type 285 - 288 und 543 (1. Generation)

Option:

- Elektrische Positionsrückmeldung, inkl. LED Anzeige (DN10-50) - PNP, NPN und NAMUR
- Positioner RPC, RPC D, RPC PID
- Armatur individuell konfigurierbar

d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	SP	Gewicht	FKM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(Δp=1 bar)	Code		(kg)	Code		(kg)
				(l/min)						
16	10	3/8	10	50	199 295 262	1	0,952	199 295 272	1	0,952
20	15	1/2	10	75	199 295 263	1	0,962	199 295 273	1	0,962
25	20	3/4	10	150	199 295 264	1	1,106	199 295 274	1	1,106
32	25	1	10	280	199 295 265	1	1,322	199 295 275	1	1,322
40	32	1 1/4	10	480	199 295 266	1	2,218	199 295 276	1	2,218
50	40	1 1/2	10	620	199 295 267	1	2,755	199 295 277	1	2,755
63	50	2	10	1230	199 295 268	1	4,298	199 295 278	1	4,298

d	Actuator	D	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L	L1	L2	L3	L4	L6
(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	PPA08	50	157	28	62	95	41	75	8	131	128	73	36	25	74
20	PPA08	50	157	28	62	95	41	75	8	141	128	73	36	25	74
25	PPA08	58	166	32	71	95	41	75	8	165	128	86	43	25	74
32	PPA08	68	166	36	71	95	41	75	8	182	128	99	50	25	74
40	PPA15	84	192	45	84	108	45	88	9	209	165	120	60	45	94
50	PPA15	97	192	51	84	108	45	88	9	242	165	137	69	45	94
63	PPA40	124	237	65	106	131	56	111	9	302	184	179	89	45	120

d (mm)	L7 (mm)	M
16	32	6
20	32	6
25	32	6
32	32	6
40	38	8
50	38	8
63	47	8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>