


COOL-FIT 2.0 Push System, Rohr Stange

Ausführung:

- Vorisoliertes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT/AL/PE-RT), metrisch
- Geschlossenzellige Isolation auf EPDM Basis mit Polyester-Edelstahl-Geflecht für mechanischen Schutz
- Farbe: schwarz



d	D	DN	PN	Code	SP	Gewicht	di	L	closest inch
(mm)	(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(inch)
16	44	12	16	738 174 005	8	0,299	12	5000	3/8
20	48	15	16	738 174 006	7	0,354	16	5000	1/2
25	54	20	16	738 174 007	7	0,521	20	5000	3/4
32	61	25	16	738 174 008	6	0,621	26	5000	1

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>