



COOL-FIT 2.0 Push System T90° egal

Ausführung:

- Steckfitting aus dem Hochleistungs-Kunststoff PPSU
- Isolationshalbschalen aus EPP mit TPE Mantel
- Farbe: schwarz
- Lieferumfang: 1x Modul, 2x Adapter, 2x Kompressionsring, 1x Isolationshalbschalen

Anmerkung:

Zusätzlich wird ein COOL-FIT 2.0 Push System Adapter Set benötigt für d16 und d20 738904055 oder 73890456 für d25 und d32 738904057 oder 73890458

d	d2	D	DN	PN	Code	SP	Gewicht	Lmax	z	L2	z2	Dos
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	16/20	44	12	16	738 204 005	1	0,344	207	72	110	37	69
20	16/20	48	15	16	738 204 006	1	0,332	207	72	110	37	69
25	25/32	54	20	16	738 204 007	1	0,648	246	106	132	54	86
32	25/32	61	25	16	738 204 008	1	0,638	246	106	132	54	86

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>