




## COOL-FIT 2.0 Push System, Reduktion

### Ausführung:

- Steckfitting aus dem Hochleistungs-Kunststoff PPSU
- Isolationshalbschalen aus EPP mit TPE Mantel
- Farbe: schwarz
- Lieferumfang: 1x Modul, 2x Adapter, 2x Kompressionsring, 1x Isolationshalbschalen

### Anmerkung:

Um von d32 auf d25 bzw. von d20 auf d16 zu reduzieren, kann eine entsprechende Muffe (d1) und ein zusätzliches Adapter-kit (d2) verwendet werden.



| d1   | d2   | D1   | D2   | DN   | PN    | Code               | SP | Gewicht | Lmax | z1   | z2   | Dos1 | Dos2 |
|------|------|------|------|------|-------|--------------------|----|---------|------|------|------|------|------|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |                    |    | (kg)    | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 25   | 16   | 54   | 44   | 20   | 16    | <b>738 904 015</b> | 1  | 0,395   | 203  | 34   | 31   | 86   | 69   |
| 25   | 20   | 54   | 48   | 20   | 16    | <b>738 904 016</b> | 1  | 0,389   | 203  | 34   | 31   | 86   | 69   |
| 32   | 16   | 61   | 44   | 25   | 16    | <b>738 904 017</b> | 1  | 0,390   | 203  | 34   | 31   | 86   | 69   |
| 32   | 20   | 61   | 48   | 25   | 16    | <b>738 904 018</b> | 1  | 0,384   | 203  | 34   | 31   | 86   | 69   |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>