




COOL-FIT 2.0 Push System, Volumenstromregler Anschluss beidseitig mit Eurokonus

Ausführung:

- Volumenstromregler aus Messing, schlagfestem Kunststoff Sichtglas und EPDM Dichtung
- Beidseitiger Anschluss an das COOL-FIT 2.0 Push System
- Messbereich: 3,0 – 12,0 (l/min)
- Messgenauigkeit: ± 10 % vom Anzeigewert
- Isolation aus NBR und Schalen aus TPE
- Lieferumfang: 1x Ventil, 2x Adapter, 2x Kompressionsring, 1x Isolationshalbschale



d (mm)	D (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-100 Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	Code	SP	Gewicht (kg)	Lmax (mm)	z (mm)	Dos (mm)
16	44	12	10	30,8	138 984 025	1	0,625	252	82	69
20	48	15	10	30,8	138 984 026	1	0,669	252	86	69

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>