



## COOL-FIT 2.0 Push System, Volumenstromregler Mit einem freien Ende mit Eurokonus

### Ausführung:

- Volumenstromregler aus Messing, schlagfestem Kunststoff Sichtglas und EPDM Dichtung
- Einsitiger Anschluss zu COOL-FIT 2.0 Push System
- Einseitiger Anschluss mit Gewinde
- Messbereich: 3,0 – 12,0 (l/min)
- Messgenauigkeit:  $\pm 10$  % vom Anzeigewert
- Isolation aus NBR und Schalen aus TPE
- Lieferumfang: 1x Ventil, 1x Adapter, 1x Kompressionsring, 1x Isolationshalbschale

| d<br>(mm) | D Gewinde<br>(mm) | Zoll<br>(inch) | DN<br>(mm) | PN<br>(bar) | kv-100 Wert<br>(Δp=1 bar)<br>(l/min) | Code | SP          | Gewicht<br>(kg) |       |
|-----------|-------------------|----------------|------------|-------------|--------------------------------------|------|-------------|-----------------|-------|
| 16        | 44                | G              | ¾          | 12          | 10                                   | 30,8 | 138 984 015 | 1               | 0,426 |
| 20        | 48                | G              | ¾          | 15          | 10                                   | 30,8 | 138 984 016 | 1               | 0,448 |

| d<br>(mm) | D Lmax<br>(mm) | z<br>(mm) | Dos<br>(mm) |
|-----------|----------------|-----------|-------------|
| 16        | 44 252         | 72        | 69          |
| 20        | 48 252         | 83        | 69          |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>