



COOL-FIT 2.0 Push System, Volumenstromregler Mit einem freien Ende mit iFIT

Ausführung:

- Volumenstromregler aus Messing, schlagfestem Kunststoff Sichtglas und EPDM Dichtung
- Einsitiger Anschluss zu COOL-FIT 2.0 Push System
- Einseitiger Anschluss mit Gewinde
- Messbereich: 8,0 – 30,0 (l/min)
- Messgenauigkeit: ± 10 % vom Anzeigewert
- Isolation aus NBR und Schalen aus TPE
- Lieferumfang: 1x Ventil, 1x Adapter, 1x Kompressionsring, 1x Isolationshalbschale

d (mm)	D (mm)	Gewinde	Size (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-100 Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	Code	SP	Gewicht (kg)
25	54	G	1	20	10	83,3	138 984 017	1	0,887
32	61	G	1	25	10	83,3	138 984 018	1	0,882

d (mm)	D (mm)	Lmax (mm)	z (mm)	Dos (mm)
25	54	332	179	86
32	61	332	179	86

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>