



COOL-FIT 2.0/4.0 Schiebemuffe Set

Ausführung:

- Vorisoliertes, PE100, SDR 11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schutzmantel schlagfest. Farbe: Schwarz
- Integrierte Dichtungslippe. Für eine feuchtigkeits- und dampfdichte Verbindung
- Einschliesslich zwei Muffen, Rohrstück und vier Isolationshalbschalen

d	DN	SDR	PN	Code	Gewicht	Lmax	z	P1	P2	Dos
(mm)	(mm)		(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
32	25	11	16	738 914 508	0,311	376	268	36	36	82
40	32	11	16	738 914 509	0,446	402	284	40	40	97
50	40	11	16	738 914 510	0,589	422	296	44	44	97
63	50	11	16	738 914 511	0,907	452	318	48	48	117
75	65	11	16	738 914 512	1,309	493	344	55	55	133
90	80	11	16	738 914 513	1,890	532	370	62	62	148
110	100	11	16	738 914 514	3,078	604	420	72	72	168
140	125	11	16	738 914 516	4,851	673	466	84	84	208

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>