



3-Weg Kugelhahn Typ 543 Pro ABS Horizontal/L-Bohrung Mit Klebemuffen metrisch

Ausführung:

- Serienmäßig abschließbar (DN10-DN50)
- Einfach ein- und ausbaubar (Anschlussstück und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546)
- Kugeldichtung PTFE
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Auslieferungszustand A-C geöffnet, siehe Schaltschema
- Z-Mass, Anschlussstück und Überwurfmutter sind kompatibel mit Typ 543 (1. Generation)

Option:

- Schnittstellenmodul mit Positionsrückmeldung, inkl. LED Sensor (DN10-50)
- Manuelle Federrückstelleinheit ("Dead man") (DN10-25)
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Armatur individuell konfigurierbar

d	DN	Zoll	PN	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)
16	10	3/8	10	50	169 543 001	1	0,187
20	15	1/2	10	75	169 543 002	1	0,174
25	20	3/4	10	150	169 543 003	1	0,276
32	25	1	10	280	169 543 004	1	0,403
40	32	1 1/4	10	480	169 543 005	1	0,707
50	40	1 1/2	10	620	169 543 006	1	1,059
63	50	2	10	1230	169 543 007	1	2,062

d	D	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	M	z	z1
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	50	61	28	8	109	82	73	36	25	35	47	6	81	40
20	50	61	28	8	112	82	73	36	25	35	47	6	81	40
25	58	74	32	8	131	106	86	43	25	44	62	6	94	47
32	68	80	36	8	151	106	99	50	25	44	62	6	107	54
40	84	95	45	9	181	131	120	60	45	57	74	8	130	65
50	97	102	51	9	205	131	137	69	45	57	74	8	143	72
63	124	117	65	9	261	152	179	89	45	66	86	8	185	92

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>