



ecoFIT 3-Weg Kugelhahn Typ 543 Pro ABS Horizontal/L-Bohrung Mit Stumpfschweisssutzen lang PE100 SDR11 metrisch

Ausführung:

- Serienmäßig abschließbar (DN10-DN50)
- Werkstoff: ABS/PE
- Einfach ein- und ausbaubar (Anschlusssteil und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546)
- Kugeldichtung PTFE
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Auslieferungszustand A-C geöffnet, siehe Schaltschema
- Z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter sind kompatibel mit Typ 543 (1. Generation)

Option:

- Schnittstellenmodul mit Positionsrückmeldung, inkl. LED Sensor (DN10-50)
- Manuelle Federrückstelleinheit ("Dead man") (DN10-25)
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Armatur individuell konfigurierbar

d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	PN (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	Gewicht (kg)
20	15	½	10	75	169 543 302	0,203
25	20	¾	10	150	169 543 303	0,296
32	25	1	10	280	169 543 304	0,450
40	32	1 ¼	10	480	169 543 305	0,762
50	40	1 ½	10	620	169 543 306	1,161
63	50	2	10	1230	169 543 307	2,509

d (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	M (mm)	e (mm)
20	50	210	82	73	36	25	35	47	61	28	8	6	1,9
25	58	237	106	86	43	25	44	62	74	32	8	6	2,3
32	68	251	106	99	50	25	44	62	80	36	8	6	2,9
40	84	283	131	120	60	45	57	74	95	45	9	8	3,7
50	97	319	131	137	69	45	57	74	102	51	9	8	4,6
63	124	399	152	179	89	45	66	86	117	65	9	8	5,8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>