



3-Weg Kugelhahn Typ 543 Pro ABS Horizontal/T-Bohrung Mit Gewindemuffen Rp

Ausführung:

- Serienmäßig abschließbar (DN10-DN50)
- Einfach ein- und ausbaubar (Anschlussstiel und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546)
- Kugeldichtung PTFE
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Auslieferungszustand A-B-C geöffnet, siehe Schaltschema
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind kompatibel mit Typ 543 (1. Generation)

Option:

- Schnittstellenmodul mit Positionsrückmeldung, inkl. LED Sensor (DN10-50)
- Manuelle Federrückstelleinheit ("Dead man") (DN10-25)
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Armatur individuell konfigurierbar

d	DN	Gewinde	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)		(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)
					(l/min)			
16	10	Rp	$\frac{3}{8}$	10	140	169 543 241	1	0,186
20	15	Rp	$\frac{1}{2}$	10	200	169 543 242	1	0,191
25	20	Rp	$\frac{3}{4}$	10	470	169 543 243	1	0,274
	25	Rp		10	793	169 543 244	1	0,415
40	32	Rp	1 $\frac{1}{4}$	10	1290	169 543 245	1	0,708
50	40	Rp	1 $\frac{1}{2}$	10	1910	169 543 246	1	1,045
63	50	Rp	2	10	3100	169 543 247	1	2,030

D	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	M	z	z1
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)
50	61	28	8	113	82	73	36	25	35	47	6	87	43
50	61	28	8	117	82	73	36	25	35	47	6	85	42
58	74	32	8	135	106	86	43	25	44	62	6	100	50
68	80	36	8	155	106	99	50	25	44	62	6	113	57
84	95	45	9	179	131	120	60	45	57	74	8	134	67
97	102	51	9	201	131	137	69	45	57	74	8	155	78
124	117	65	9	255	152	179	89	45	66	86	8	199	99

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>