



ecoFIT 3-Weg Kugelhahn Typ 543 Pro ABS Horizontal/T-Bohrung Mit Stumpfschweisssutzen lang PE100 SDR11 metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: ABS/PE
- Serienmäßig abschließbar (DN10-DN50)
- Einfach ein- und ausbaubar (Anschlusssteil und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546)
- Kugeldichtung PTFE
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Auslieferungszustand A-B-C geöffnet, siehe Schaltschema
- Z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter sind kompatibel mit Typ 543 (1. Generation)

Option:

- Schnittstellenmodul mit Positionsrückmeldung, inkl. LED Sensor (DN10-50)
- Manuelle Federrückstelleinheit ("Dead man") (DN10-25)
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Armatur individuell konfigurierbar

d	DN	Zoll	PN	kv-Wert (Δp=1 bar)	EPDM Code	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(l/min)		(kg)
20	15	½	10	200	169 543 322	0,203
25	20	¾	10	470	169 543 323	0,296
32	25	1	10	793	169 543 324	0,450
40	32	1 ¼	10	1290	169 543 325	0,762
50	40	1 ½	10	1910	169 543 326	1,161
63	50	2	10	3100	169 543 327	2,509

d	D	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	H	H1	H2	M	e
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)
20	50	210	82	73	36	25	35	47	61	28	8	6	1,9
25	58	237	106	86	43	25	44	62	74	32	8	6	2,3
32	68	251	106	99	50	25	44	62	80	36	8	6	2,9
40	84	283	131	120	60	45	57	74	95	45	9	8	3,7
50	97	319	131	137	69	45	57	74	102	51	9	8	4,6
63	124	399	152	179	89	45	66	86	117	65	9	8	5,8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>