



3-Weg Kugelhahn Typ 543 Pro PVC-C Horizontal/L-Bohrung Mit Gewindemuffen Rp

Ausführung:

- Serienmäßig abschließbar (DN10-DN50)
- Einfach ein- und ausbaubar (Anschlussstiel und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546)
- Kugeldichtung PTFE
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Auslieferungszustand A-C geöffnet, siehe Schaltschema
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind kompatibel mit Typ 543 (1. Generation)

Option:

- Schnittstellenmodul mit Positionsrückmeldung, inkl. LED Sensor (DN10-50)
- Manuelle Federrückstelleinheit ("Dead man") (DN10-25)
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Armatur individuell konfigurierbar

d (mm)	DN (mm)	Gewinde	Zoll (inch)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)
16	10	Rp	$\frac{3}{8}$	10	50	163 543 041	1	0,265
20	15	Rp	$\frac{1}{2}$	10	75	163 543 042	1	0,272
25	20	Rp	$\frac{3}{4}$	10	150	163 543 043	1	0,391
32	25	Rp	1	10	280	163 543 044	1	0,598
40	32	Rp	1 $\frac{1}{4}$	10	480	163 543 045	1	1,018
50	40	Rp	1 $\frac{1}{2}$	10	620	163 543 046	1	1,509
63	50	Rp	2	10	1230	163 543 047	1	2,938

FKM Code	SP	Gewicht (kg)
163 543 051	1	0,265
163 543 052	1	0,272
163 543 053	1	0,391
163 543 054	1	0,598
163 543 055	1	1,018
163 543 056	1	1,509
163 543 057	1	2,938

D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M	z (mm)	z1 (mm)
50	61	28	8	113	82	73	36	25	35	47	6	87	43
50	61	28	8	116	82	73	36	25	35	47	6	85	42
58	74	32	8	135	106	86	43	25	44	62	6	100	50
68	80	36	8	155	106	99	50	25	44	62	6	113	57
84	95	45	9	179	131	120	60	45	57	74	8	134	67
97	102	51	9	201	131	137	69	45	57	74	8	155	78
124	117	65	9	255	152	179	89	45	66	86	8	199	99

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>