



3-Weg Kugelhahn Typ 543 Pro PVC-C Horizontal/T-Bohrung Mit Klebemuffen metrisch

Ausführung:

- Serienmäßig abschließbar (DN10-DN50)
- Einfach ein- und ausbaubar (Anschlussstiel und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546)
- Kugeldichtung PTFE
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Auslieferungszustand A-B-C geöffnet, siehe Schaltschema
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind kompatibel mit Typ 543 (1. Generation)

Option:

- Schnittstellenmodul mit Positionsrückmeldung, inkl. LED Sensor (DN10-50)
- Manuelle Federrückstelleinheit ("Dead man") (DN10-25)
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Armatur individuell konfigurierbar

d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	SP	Gewicht	FKM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)	Code		(kg)
16	10	3/8	10	140	163 543 201	1	0,264	163 543 211	1	0,264
20	15	1/2	10	200	163 543 202	1	0,271	163 543 212	1	0,271
25	20	3/4	10	470	163 543 203	1	0,389	163 543 213	1	0,389
32	25	1	10	793	163 543 204	1	0,561	163 543 214	1	0,590
40	32	1 1/4	10	1290	163 543 205	1	1,007	163 543 215	1	1,007
50	40	1 1/2	10	1910	163 543 206	1	1,487	163 543 216	1	1,487
63	50	2	10	3100	163 543 207	1	2,889	163 543 217	1	2,889

d	D	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	M	z	z1
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	50	61	28	8	109	82	73	36	25	35	47	6	81	40
20	50	61	28	8	112	82	73	36	25	35	47	6	81	40
25	58	74	32	8	131	106	86	43	25	44	62	6	94	47
32	68	80	36	8	151	106	99	50	25	44	62	6	107	54
40	84	95	45	9	181	131	120	60	45	57	74	8	130	65
50	97	102	51	9	205	131	137	69	45	57	74	8	143	72
63	124	117	65	9	261	152	179	89	45	66	86	8	185	92

