



3-Weg Kugelhahn Typ 543 Pro PVC-C Horizontal/T-Bohrung Mit Klebestutzen metrisch

Ausführung:

- Serienmäßig abschließbar (DN10-DN50)
- Einfach ein- und ausbaubar (Anschlussstiel und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546)
- Kugeldichtung PTFE
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Auslieferungszustand A-B-C geöffnet, siehe Schaltschema
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind kompatibel mit Typ 543 (1. Generation)

Option:

- Schnittstellenmodul mit Positionsrückmeldung, inkl. LED Sensor (DN10-50)
- Manuelle Federrückstelleinheit ("Dead man") (DN10-25)
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Armatur individuell konfigurierbar

d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
16	10	3/8	10	140	163 543 221	1	0,264	163 543 231	1	0,264
20	15	1/2	10	200	163 543 222	1	0,271	163 543 232	1	0,271
25	20	3/4	10	470	163 543 223	1	0,389	163 543 233	1	0,389
32	25	1	10	793	163 543 224	1	0,590	163 543 234	1	0,590
40	32	1 1/4	10	1290	163 543 225	1	1,007	163 543 235	1	1,007
50	40	1 1/2	10	1910	163 543 226	1	1,487	163 543 236	1	1,487
63	50	2	10	3100	163 543 227	1	2,889	163 543 237	1	2,889

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	M
16	50	61	28	8	131	82	73	36	25	35	47	137	6
20	50	61	28	8	141	82	73	36	25	35	47	147	6
25	58	74	32	8	165	106	86	43	25	44	62	171	6
32	68	80	36	8	182	106	99	50	25	44	62	188	6
40	84	95	45	9	209	131	120	60	45	57	74	215	8
50	97	102	51	9	242	131	137	69	45	57	74	248	8
63	124	117	65	9	302	152	179	89	45	66	86	308	8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

