




COOL-FIT 2.0 Einschweiss-Nippel PE/Messing Mit Innengewinde Rp

Ausführung:

- Material: PE100, Messing entzinkungsbeständig
- Mit Einschweiss-Nippel-Konus (PE100) und Innengewinde Rp (Messing) für den Anschluss von Fühlern, Sensoren, Entlüftungen und Entleerungen
- Dichtung: O-Ring EPDM
- Inklusive Dämmung aus EPDM Schaum

Anmerkung:

Für Rohre COOL-FIT 2.0, COOL-FIT 2.0F, COOL-FIT 4.0 und COOL-FIT 4.0F der Dimensionen d63-d225



d	Zoll	Gewinde	PN	Code	Gewicht	z	h1	P1	db1	D1
(mm)	(inch)		(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
d63 - d225	½	Rp	16	738 114 106	0,140	70 + d/2	85+d/2	15	11,8	73
d63 - d225	¾	Rp	16	738 114 107	0,183	69 + d/2	85+d/2	16	17,4	73
d63 - d225	1	Rp	16	738 114 108	0,247	67 + d/2	86+d/2	19	23,1	73

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>