



COOL-FIT 2.0 Einschweiss-Nippel PE Stutzen

Ausführung:

- Werkstoff: PE100
- Mit Einschweiss-Nippel-Konus (PE100) und metrischem Stutzen SDR11 für COOL-FIT 2.0 Fittings Typ A oder PE Fittings
- Inklusive Dämmung aus EPDM Schaum

Anmerkung:

Für Rohre COOL-FIT 2.0 und COOL-FIT 2.0F

d1 (mm)	SDR	PN (bar)	Code	Gewicht (kg)	z (mm)	Q1 (mm)	D1 (mm)	d (mm)
32	11	16	738 114 608	0,070	125 + d/2	36	73	d63 - d225
40	11	16	738 114 609	0,104	131 + d/2	40	86	d75 - d225
50	11	16	738 114 610	0,152	140 + d/2	44	92	d90 - d225

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>