



Kugelhahn Typ 127 PVC-C
24V
Mit integrierter Handnotbetätigung
Mit Gewindemuffen Rp

Ausführung:

- IP68 Zertifizierung
- Werkseingestellt Stellbereich 90°<
- Heizung integriert, Rückmeldung (Auf/Zu)
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur

Option:

- Armatur und Antrieb individuell konfigurierbar
- Optionales Zubehör: Rückstelleinheit mit integrierter Batterie

d	DN	Gewinde	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	FKM	Gewicht
(mm)	(mm)		(inch)	(bar)	($\Delta p=1 \text{ bar}$)	Code	Code	(kg)
					(l/min)			
16	10	Rp	3/8	10	70	199 127 742	199 127 752	2,100
20	15	Rp	1/2	10	185	199 127 743	199 127 753	2,100
25	20	Rp	3/4	10	350	199 127 744	199 127 754	2,200
32	25	Rp	1	10	700	199 127 745	199 127 755	2,300
40	32	Rp	1 1/4	10	1000	199 127 746	199 127 756	2,600
50	40	Rp	1 1/2	10	1600	199 127 747	199 127 757	3,000
63	50	Rp	2	10	3100	199 127 748	199 127 758	3,800

DE1	G	E	H	H1	H4	Lz	M	M1	M2	L	L1	Antrieb	z	B3
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)
50	M6	122	197	27	12	28	161	77	83	95	33	EA15	69	25
50	M6	122	197	27	12	28	161	77	83	100	33	EA15	67	25
58	M6	122	201	30	12	33	161	77	83	114	33	EA15	78	25
68	M6	122	207	36	12	36	161	77	83	127	33	EA15	85	25
84	M8	122	213	44	15	43	161	77	83	146	33	EA15	100	45
97	M8	122	219	51	15	45	161	77	83	152	33	EA15	106	45
124	M8	122	234	64	15	51	161	77	83	177	33	EA15	121	45

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>