



Kugelhahn Typ 127 PVC-C
24V
Mit integrierter Handnotbetätigung
Mit Klebestutzen metrisch

Ausführung:

- IP68 Zertifizierung
- Werkseingestellt Stellbereich 90°<
- Heizung integriert, Rückmeldung (Auf/Zu)
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur

Option:

- Armatur und Antrieb individuell konfigurierbar
- Optionales Zubehör: Rückstelleinheit mit integrierter Batterie

d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	Gewicht	FKM	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code	(kg)	Code	(kg)
				(l/min)				
16	10	3/8	10	70	199 127 162	1,770	199 127 172	1,770
20	15	1/2	10	185	199 127 163	1,780	199 127 173	1,780
25	20	3/4	10	350	199 127 164	1,860	199 127 174	1,860
32	25	1	10	700	199 127 165	1,950	199 127 175	1,950
40	32	1 1/4	10	1000	199 127 166	2,190	199 127 176	2,190
50	40	1 1/2	10	1600	199 127 167	2,360	199 127 177	2,360
63	50	2	10	3100	199 127 168	3,140	199 127 178	3,140

d	E	G	H	H1	H4	Lz	M	M1	M2	s1	z	L	L1	B3	Antrieb
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
16	122	M6	197	27	12	28	161	77	83	3,0	88	114	33	25	EA15
20	122	M6	197	27	12	28	161	77	83	3,0	96	124	33	25	EA15
25	122	M6	201	30	12	33	161	77	83	3,0	112	144	33	25	EA15
32	122	M6	207	36	12	36	161	77	83	4,0	118	154	33	25	EA15
40	122	M8	213	44	15	43	161	77	83	4,5	134	174	33	45	EA15
50	122	M8	219	51	15	45	161	77	83	5,5	148	194	33	45	EA15
63	122	M8	234	64	15	51	161	77	83	7,0	170	224	33	45	EA15

d	DE1
(mm)	(mm)
16	50
20	50
25	58
32	68
40	84
50	97
63	124

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>