




**PVC-C Kugelhahn Typ 127**  
**100-230V**  
**Mit integrierter Handnotbetätigung**  
**Mit Klebemuffen PVC-C ISO**

**Ausführung:**


- IP68 Zertifizierung
- Werkseingestellt Stellbereich 90°<
- Heizung integriert, Rückmeldung (Auf/Zu)
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur

**Option:**


- Armatur und Antrieb individuell konfigurierbar
- Optionales Zubehör: Rückstelleinheit mit integrierter Batterie



| d    | DN   | Zoll   | PN    | kv-Wert<br>(Δp=1 bar) | EPDM<br>Code | FKM<br>Code | Gewicht<br>(kg) |
|------|------|--------|-------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------|
| (mm) | (mm) | (inch) | (bar) | (l/min)               |              |             |                 |
| 16   | 10   | 3/8    | 10    | 70                    | 199 127 102  | 199 127 112 | 1,770           |
| 20   | 15   | 1/2    | 10    | 185                   | 199 127 103  | 199 127 113 | 1,780           |
| 25   | 20   | 3/4    | 10    | 350                   | 199 127 104  | 199 127 114 | 1,860           |
| 32   | 25   | 1      | 10    | 700                   | 199 127 105  | 199 127 115 | 1,950           |
| 40   | 32   | 1 1/4  | 10    | 1000                  | 199 127 106  | 199 127 116 | 2,190           |
| 50   | 40   | 1 1/2  | 10    | 1600                  | 199 127 107  | 199 127 117 | 2,360           |
| 63   | 50   | 2      | 10    | 3100                  | 199 127 108  | 199 127 118 | 3,140           |



| d    | DE1  | E    | G    | H    | H1   | H4   | M    | M1   | M2   | L    | Lz   | L1   | z    | Antrieb | B3   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |         | (mm) |
| 16   | 50   | 122  | M6   | 197  | 27   | 12   | 161  | 77   | 83   | 92   | 28   | 33   | 64   | EA15    | 25   |
| 20   | 50   | 122  | M6   | 197  | 27   | 12   | 161  | 77   | 83   | 95   | 28   | 33   | 64   | EA15    | 25   |
| 25   | 58   | 122  | M6   | 201  | 30   | 12   | 161  | 77   | 83   | 110  | 33   | 33   | 72   | EA15    | 25   |
| 32   | 68   | 122  | M6   | 207  | 36   | 12   | 161  | 77   | 83   | 123  | 36   | 33   | 79   | EA15    | 25   |
| 40   | 84   | 122  | M8   | 213  | 44   | 15   | 161  | 77   | 83   | 146  | 43   | 33   | 94   | EA15    | 45   |
| 50   | 97   | 122  | M8   | 219  | 51   | 15   | 161  | 77   | 83   | 157  | 45   | 33   | 95   | EA15    | 45   |
| 63   | 124  | 122  | M8   | 234  | 64   | 15   | 161  | 77   | 83   | 183  | 51   | 33   | 107  | EA15    | 45   |



Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>