



PVC-C Kugelhahn Typ 127
24V
Mit integrierter Handnotbetätigung
Mit Klebemuffe PVC-C ISO

Ausführung:

- IP68 Zertifizierung
- Werkseingestellt Stellbereich 90°<
- Heizung integriert, Rückmeldung (Auf/Zu)
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur

Option:

- Armatur und Antrieb individuell konfigurierbar
- Optionales Zubehör: Rückstelleinheit mit integrierter Batterie

d	DN	Zoll	PN	kv-Wert (Δp=1 bar)	EPDM Code	FKM Code	Gewicht (kg)
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(l/min)			
16	10	3/8	10	70	199 127 142	199 127 152	1,770
20	15	1/2	10	185	199 127 143	199 127 153	1,780
25	20	3/4	10	350	199 127 144	199 127 154	1,860
32	25	1	10	700	199 127 145	199 127 155	1,950
40	32	1 1/4	10	1000	199 127 146	199 127 156	2,190
50	40	1 1/2	10	1600	199 127 147	199 127 157	2,360
63	50	2	10	3100	199 127 148	199 127 158	3,140

d	DE1	E	G	H	H1	H4	L	L1	Lz	M	M1	M2	z	Antrieb	B3
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)
16	50	122	M6	197	27	12	92	33	28	161	77	83	64	EA15	25
20	50	122	M6	197	27	12	95	33	28	161	77	83	64	EA15	25
25	58	122	M6	201	30	12	110	33	33	161	77	83	72	EA15	25
32	68	122	M6	207	36	12	123	33	36	161	77	83	79	EA15	25
40	84	122	M8	213	44	15	146	33	43	161	77	83	94	EA15	45
50	97	122	M8	219	51	15	157	33	45	161	77	83	95	EA15	45
63	124	122	M8	234	64	15	183	33	51	161	77	83	107	EA15	45

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>