



Wafer-Style Zwischeneinbau Absperrklappe Typ 240 PVC-C
FO (Federkraft offen)
Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS

Ausführung:




- Baulänge nach EN 558, ISO 5752
- Anschlussmasse nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Klasse 150, BS 1560: 1989, JIS B 2220
- Steuerluftanschluss über integrierte NAMUR-Schnittstelle gemäss VDI/VDE 3845 mit 4.2 bar (60.9 psi)
- Kontrollzeit 90° < 1-2s
- Leicht ein- und ausbaubar
- Vollkunststofflösung (Antriebsgehäuse bestehend aus PP-GF)
- Optische Stellungsanzeige

Option:

- Positioner RPC, RPC D, RPC PID
- Optionales Zubehör: Positionsrückmeldung über Endschalter integriert im Ventil (Endschalter müssen separat bestellt werden)
- Armatur individuell konfigurierbar

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com



d (mm)	Zoll (inch)	DN (mm)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
63	2	50	199 240 142	1	3,439	199 240 152	1	3,443
75	2 ½	65	199 240 143	1	3,341	199 240 153	1	3,352
90	3	80	199 240 144	1	3,524	199 240 154	1	3,531
110	4	100	199 240 145	1	5,357	199 240 155	1	5,371
140	5	125	199 240 146	1	7,169	199 240 156	1	7,187

d (mm)	Hmax (mm)	Lmax (mm)	Wmax (mm)	U (mm)	D1 (mm)	H4 (mm)	V1 (mm)	Lg (mm)	D2 (mm)	Q1 (mm)	Q2 (mm)	Y (mm)	E (mm)	Y1 (mm)
63	338,1	245,5	121,2	90	133,3	23	78,8	45	104	40		111	119,5	15
75	351,0	245,5	132,5	90	139,9	23	85,1	46	115	54	35	111	119,5	15
90	382,8	343,0	136,8	90	145,6	23	91,2	49	131	67	50	131	141,5	15
110	403,1	343,0	161,0	90	166,4	23	105,7	56	161	88	74	131	141,5	
140	429,8	343,0	187,0	90	180,0	23	118,8	64	187	113	97	131	141,5	

d (mm)	M2 (mm)
63	122,75
75	122,75
90	171,50
110	171,50
140	171,50

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>