



CONTAIN-IT Plus Manuelle Leakedetektionseinheit

Die kompakte Leakedetektionseinheit ist für den einfachen Einbau in den Überwachungsraum von Doppelrohrsystemen vorgesehen.

- **Betriebstemperatur:** 0°C bis 60°C
- **Material PVC-U:** Verschraubung (EPDM), Kugelhahn 546 Pro (EPDM), Transparentes Rohr
- **Anschluss Überwachungsraum:** R ½" (End-Fitting CONTAIN-IT Plus)
- **Anschluss Spülung:** Rp ½"
- ***Optionaler Anschluss für Überwachungsraum & Spülung:** Adapter Set NPT 1/2" (US-System)

Bezeichnung	PN (bar)	Code	Anschluss- mass	L (mm)
Leak Detection Unit	10	700 244 689	R ½"	246

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>