



ABS Kugelhahn Typ 179
100-230V
Mit integrierter Handnotbetätigung
Mit Klebemuffen metrisch ABS ISO

Ausführung:

- IP68 Zertifizierung
- Werkseingestellt Stellbereich 90°<
- Heizung integriert, Rückmeldung Auf/Zu/Mitte
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur

Option:

- Optionales Zubehör: Überwachungskarte, Stellungsregler, Profibus DP-Karte, Modbus TCP EA 25-250 Ethernet-Schnittstellenkarte
- Armatur und Antrieb individuell konfigurierbar

d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1 \text{ bar}$)	Code	(kg)
				(l/min)		
16	10	3/8	10	70	199 179 702	2,100
20	15	1/2	10	185	199 179 703	2,100
25	20	3/4	10	350	199 179 704	2,200
32	25	1	10	700	199 179 705	2,300
40	32	1 1/4	10	1000	199 179 706	2,600
50	40	1 1/2	10	1600	199 179 707	3,000
63	50	2	10	3100	199 179 708	3,555
75	65	2 1/2	10	5000	199 179 709	6,300
90	80	3	10	7000	199 179 710	7,380
110	100	4	10	11000	199 179 711	11,500

d	G	H	H1	H4	Lz	M	M1	M2	L	L1	z	Antrieb	B3	DE1	E
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)
16	M6	227	27	12	28	180	97	83	92	33	64	EA25	25	50	122
20	M6	227	27	12	28	180	97	83	95	33	64	EA25	25	50	122
25	M6	231	30	12	33	180	97	83	110	33	72	EA25	25	58	122
32	M6	237	36	12	36	180	97	83	123	33	79	EA25	25	68	122
40	M8	243	44	15	43	180	97	83	146	33	94	EA25	45	84	122
50	M8	249	51	15	45	180	97	83	157	33	95	EA25	45	97	122
63	M8	264	64	15	51	180	97	83	183	33	107	EA25	45	124	122
75	M8	313	85	15	68	180	98	82	233	33	144	EA45	70	166	122
90	M8	325	105	15	71	180	98	82	254	33	151	EA45	70	200	122
110	M12	363	123	22	82	180	98	82	301	33	174	EA120	120	238	122

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>