



Kugelhahn Typ 127 ABS
24V
Mit integrierter Handnotbetätigung
Mit Gewindemuffen Rp

Ausführung:

- IP68 Zertifizierung
- Werkseingestellt Stellbereich 90°<
- Heizung integriert, Rückmeldung (Auf/Zu)
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur

Option:

- Armatur und Antrieb individuell konfigurierbar
- Optionales Zubehör: Rückstelleinheit mit integrierter Batterie

d	DN	Gewinde	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	Gewicht
(mm)	(mm)		(inch)	(bar)	($\Delta p=1 \text{ bar}$)	Code	(kg)
					(l/min)		
16	10	Rp	3/8	10	70	199 127 692	2,100
20	15	Rp	1/2	10	185	199 127 693	2,100
25	20	Rp	3/4	10	350	199 127 694	2,200
32	25	Rp	1	10	700	199 127 695	2,300
40	32	Rp	1 1/4	10	1000	199 127 696	2,600
50	40	Rp	1 1/2	10	1600	199 127 697	3,000
63	50	Rp	2	10	3100	199 127 698	3,800

DE1	E	G	H	H1	H4	Lz	M1	M2	M	L	L1	Antrieb	z	B3
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)
50	122	M6	197	27	12	28	77	83	161	95	33	EA15	69	25
50	122	M6	197	27	12	28	77	83	161	100	33	EA15	67	25
58	122	M6	201	30	12	33	77	83	161	114	33	EA15	78	25
68	122	M6	207	36	12	36	77	83	161	127	33	EA15	85	25
84	122	M8	213	44	15	43	77	83	161	146	33	EA15	100	45
97	122	M8	219	51	15	45	77	83	161	152	33	EA15	106	45
124	122	M8	234	64	15	51	77	83	161	177	33	EA15	121	45

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>