


Kugelhahn Typ 127 ABS
100-230V
Mit integrierter Handnotbetätigung
Mit Klebemuffen metrisch

Ausführung:


- IP68 Zertifizierung
- Werkseingestellt Stellbereich 90°<
- Heizung integriert, Rückmeldung (Auf/Zu)
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur

Option:


- Armatur und Antrieb individuell konfigurierbar
- Optionales Zubehör: Rückstelleinheit mit integrierter Batterie



d	DN	Zoll	PN	kv-Wert (Δp=1 bar)	EPDM Code	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(l/min)		(kg)
16	10	3/8	10	70	199 127 082	2,072
20	15	1/2	10	185	199 127 083	2,072
25	20	3/4	10	350	199 127 084	2,189
32	25	1	10	700	199 127 085	2,261
40	32	1 1/4	10	1000	199 127 086	2,465
50	40	1 1/2	10	1600	199 127 087	2,648
63	50	2	10	3100	199 127 088	3,222



d	Antrieb	B3	DE1	E	G	H	H1	H4	L	L1	Lz	M	M1	M2	z
(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	EA15	25	50	122	M6	197	27	12	92	33	28	161	77	83	64
20	EA15	25	50	122	M6	197	27	12	95	33	28	161	77	83	64
25	EA15	25	58	122	M6	201	30	12	110	33	33	161	77	83	72
32	EA15	25	68	122	M6	207	36	12	123	33	36	161	77	83	79
40	EA15	45	84	122	M8	213	44	15	146	33	43	161	77	83	94
50	EA15	45	97	122	M8	219	51	15	157	33	45	161	77	83	95
63	EA15	45	124	122	M8	234	64	15	183	33	51	161	77	83	107



Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
 info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>