



CONTAIN-IT Plus Mechanische Trennung PVC-U/PE100 Anschlüsse für Infrarot Schweißung

Ausführung:

- Schutzgehäuse PVC-U PN6 / Dichtung entsprechend Innenleitung
- Mit Überwurf PVC-U
- Leicht ein- und ausbaubar

d	D	PN	PN (AL)	SDR	EPDM	FKM	Gewicht
(mm)	(mm)	(bar)	(bar)		Code	Code	(kg)
20	50	16	6	9/11	721 240 206	721 240 226	3,928
25	50	16	6	11	721 240 207	721 240 227	3,902
32	63	16	6	11	721 240 208	721 240 228	6,026
40	75	16	6	11	721 240 209	721 240 229	9,880

d	ZA 1	ZA 2	Zi 1	Zi 2	H	H2
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	255	330	275	350	92	85
25	255	330	275	350	92	85
32	275	355	295	375	104	105
40	325	410	345	430	119	123

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>