



CONTAIN-IT Plus Kugelhahn Typ 546 Pro PVC-C/PE100 Anschlüsse für Klebung mit DTX

Ausführung:

- Schutzgehäuse PVC-U PN6 / Dichtung entsprechend Innenleitung
- Leicht ein- und ausbaubar
- Handbetätigung
- Griff überdrehbar
- Nachrüstbar mit elektrischem oder pneumatischem Stellantrieb

d (mm)	D (mm)	PN (bar)	PN (AL) (bar)	SDR	EPDM Code	Gewicht (kg)	FKM Code	Gewicht (kg)
20	50	16	6	9,0	723 239 256	4,500	723 239 276	4,500
25	50	16	6	9,0	723 239 257	7,000	723 239 277	7,000
32	63	16	6	13,6	723 239 258	7,300	723 239 278	7,300
40	75	16	6	13,6	723 239 259	9,800	723 239 279	9,800
50	90	16	6	13,6	723 239 260	11,800	723 239 280	11,800
63	110	16	6	13,6	723 239 261	13,200	723 239 281	13,200

d (mm)	D1 (mm)	ZA 1 (mm)	ZA 2 (mm)	Zi 1 (mm)	Zi 2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
20	66	255	330	289	329	222	182	85
25	66	255	330	292	326	222	182	85
32	81	275	355	315	348	234	194	105
40	97	325	410	369	399	244	210	123
50	118	340	425	389	409	244	210	123
63	139	350	480	406	457	244	210	123

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>