



CONTAIN-IT Plus Mechanische Trennung PVC-C/PE100 Anschlüsse für Klebung mit DTX

Ausführung:

- Leicht ein- und ausbaubar
- Überwurfmutter: PVC-C
- Schutzgehäuse PVC-U PN6 / Dichtung entsprechend Innenleitung

d (mm)	D (mm)	PN (bar)	PN (AL) (bar)	SDR	EPDM Code	Gewicht (kg)	FKM Code	Gewicht (kg)
20	50	16	6	9	723 240 256	4,200	723 240 276	4,200
25	50	16	6	9	723 240 257	6,500	723 240 277	6,500
32	63	16	6	13.6	723 240 258	6,600	723 240 278	6,600
40	75	16	6	13.6	723 240 259	9,300	723 240 279	9,300
50	90	16	6	13.6	723 240 260	10,300	723 240 280	10,300
63	110	16	6	13.6	723 240 261	10,100	723 240 281	10,100

d (mm)	D1 (mm)	ZA 1 (mm)	ZA 2 (mm)	L1 (mm)	Zi 1 (mm)	Zi 2 (mm)
20	66	255	330	35	289	329
25	66	255	330	41	292	326
32	81	275	355	47	315	348
40	97	325	410	55	369	399
50	118	340	425	65	389	409
63	139	350	480	79	406	457

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>