



ecoFIT Rohr PE100 SDR17,6 / PN10 / S8,3

Ausführung:

- Abmessung nach: DIN 8074/75
- Farbe: schwarz
- Rohrlänge: 5m, mit glatten Enden
- **Anmerkung 1:** DIBT Z-40.23-406 Zulassung
- Warnhinweis: Die Druckklassen sind auf Betriebstemperaturen von 20°C bezogen. Höhere Temperaturen und aggressive Durchflussmedien reduzieren die Druckbelastbarkeit (siehe o.g. DIN sowie unsere techn. Unterlagen). Die Belastbarkeiten sind unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen der Einsatzgebiete zu berechnen.

Bitte beachten Sie eventuelle Teuerungszuschläge (TZ) für Rohre!

Anmerkung	d (mm)	Di (mm)	SDR	PN (bar)	Code	Gewicht (kg/m)	s1 (mm)
1	25	21,4	17,6	10	193 017 107	0,139	1,8
1	32	28,4	17,6	10	193 017 108	0,198	2,0
1	40	35,4	17,6	10	193 017 109	0,288	2,3
1	50	44,2	17,6	10	193 017 110	0,445	2,9
1	63	55,8	17,6	10	193 017 111	0,695	3,6
1	75	66,4	17,6	10	193 017 112	0,987	4,3
1	90	79,8	17,6	10	193 017 113	1,400	5,1
1	110	97,4	17,6	10	193 017 114	2,100	6,3
1	125	110,8	17,6	10	193 017 115	2,690	7,1
1	140	124,0	17,6	10	193 017 116	3,370	8,0
1	160	141,8	17,6	10	193 017 117	4,400	9,1
1	180	159,6	17,6	10	193 017 118	5,540	10,2
1	200	177,2	17,6	10	193 017 119	6,860	11,4
1	225	199,4	17,6	10	193 017 120	8,640	12,8
	250	221,6	17,6	10	193 017 121	10,700	14,2
	280	248,2	17,6	10	193 017 122	13,300	15,9
	315	279,2	17,6	10	193 017 123	16,900	17,9
	355	314,8	17,6	10	193 017 124	21,400	20,1
	400	354,6	17,6	10	193 017 125	27,200	22,7
	450	400,0	17,6	10	193 017 126	34,300	25,5
	500	443,2	17,6	10	193 017 127	42,300	28,3

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>