



Rohr PVC-C grau SDR9/PN25/S4

Ausführung:

- Abmessung: nach DIN EN ISO 15493, DIN 8062
- Material: PVC-C, hochwärmebeständig
- Abmessung: nach DIN 8079/80
- Farbe: achatgrau RAL 7038
- Rohrlänge: 5m, mit glatten Enden
- **Note 1:** DVGW Zulassung
- Warnhinweis: Die Druckklassen sind auf Betriebstemperaturen von 20°C bezogen. Höhere Temperaturen und aggressive Durchflussmedien reduzieren die Druckbelastbarkeit (siehe o.g. DIN sowie unsere techn. Unterlagen). Die Belastbarkeiten sind unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen der Einsatzgebiete zu berechnen.

Bitte beachten Sie eventuelle Teuerungszuschläge (TZ) für Rohre!

d	PN	SDR	Code	Gewicht	e	di	Anmerkung
(mm)	(bar)			(kg/m)	(mm)	(mm)	
16	25	9	163 017 130	0,136	1,8	12,4	1
20	25	9	163 017 131	0,217	2,3	15,4	1
25	25	9	163 017 132	0,326	2,8	19,4	1
32	25	9	163 017 143	0,534	3,6		1
40	25	9	163 017 144	0,830	4,5		1
50	25	9	163 017 145	1,290	5,6		1
63	25	9	163 017 146	2,050	7,1		1

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>