



Winkel 90° PVC-C metrisch Rp

Ausführung:

- Mit Klebemuffe metrisch und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Anschluss nur für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Auf spannungsarme Montage achten und große Temperaturwechsel vermeiden
- Keine PVC-C schädigenden Gewindedichtpasten verwenden

d	Rp	PN	Code	SP	Gewicht	z1	z2	D	L
(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	¾	16	723 100 206	10	0,024	11	14	30	27
25	¾	16	723 100 207	10	0,037	14	17	35	33
32	1	16	723 100 208	10	0,063	17	22	45	39
40	1 ¼	16	723 100 209	10	0,134	23	27	55	50
50	1 ½	16	723 100 210	5	0,199	27	36	62	58
63	2	16	723 100 211	10	0,337	33	46	75	73

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>