



Muffe PVC-C metrisch Rp

Ausführung:

- Mit Klebemuffe metrisch und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Anschluss nur für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Auf spannungsarme Montage achten und große Temperaturwechsel vermeiden
- Keine PVC-C schädigenden Gewindedichtpasten verwenden

d	Rp	PN	Code	SP	Gewicht	z	L	s
(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
20	¾	16	723 910 206	10	0,027	4	35	32
25	¾	16	723 910 207	10	0,035	3	40	36
32	1	16	723 910 208	10	0,059	3	45	46
40	1 ¼	16	723 910 209	10	0,093	5	51	55
50	1 ½	16	723 910 210	10	0,133	7	59	65
63	2	16	723 910 211	5	0,211	7	69	80

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>