



Reduktions-Nippel PVC-C metrisch Rp

Ausführung:

- Mit Klebestutzenmetrisch und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Anschluss nur für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Auf spannungsarme Montage achten und große Temperaturwechsel vermeiden

d	Gewinde	Zoll	PN	Code	SP	Gewicht	z	D	L
(mm)		(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
20	Rp	¾	16	723 910 434	10	0,016	7	25	35
25	Rp	½	16	723 910 437	10	0,022	7	30	41
32	Rp	¾	16	723 910 441	10	0,033	15	35	48
40	Rp	1	16	723 910 446	10	0,061	20	45	56
50	Rp	1 ¼	16	723 910 452	10	0,105	20	55	66
63	Rp	1 ½	16	723 910 458	5	0,161	10	62	77

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>