



Übergangsmuffennippel PVC-C metrisch R

Ausführung:

- Mit Klebestutzen/Klebemuffe metrisch und konischem Rohr-Außengewinde R
- Auf spannungsarme Montage achten und große Temperaturwechsel vermeiden
- Keine PVC-C schädigenden Gewindedichtpasten verwenden

d	Gewinde	Zoll	d1	PN	Code	SP	Gewicht	z	z1	s
(mm)		(inch)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
16	R	½	20	16	723 910 556	10	0,017	42	28	32
20	R	¾	25	16	723 910 557	10	0,026	47	31	36
25	R	1	32	16	723 910 558	10	0,043	54	35	46
32	R	1 ¼	40	16	723 910 559	10	0,065	60	38	55
40	R	1 ½	50	16	723 910 560	10	0,102	66	40	65
50	R	2	63	16	723 910 561	5	0,173	78	47	80

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>