


Übergangverschraubung PVC-C/Temperguss galvanisiert metrisch Rp

Ausführung:

- Überwurfmutter: PVC-C
- Einschraubteil: PVC-C-Klebemuffe metrisch
- Einlegenteil: Temperguss mit parallelem Rohr-Innengewinde Rp
- Dichtung: O-Ring EPDM: Code Nr. 748 410 006-011



d	Gewinde	Zoll	Code	SP	Gewicht
(mm)		(inch)			(kg)
20	Rp	½	723 530 306	10	0,075
25	Rp	¾	723 530 307	5	0,112
32	Rp	1	723 530 308	5	0,157
40	Rp	1 ¼	723 530 309	2	0,300
50	Rp	1 ½	723 530 310	2	0,384
63	Rp	2	723 530 311	5	0,603

d	z2	G	s	z1	L	L2	L1	D
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	10	1	25	9	48	26	22	43
25	10	1 1/4	31	7	51	29	22	51
32	10	1 1/2	38	9	58	33	26	58
40	12	2	48	12	69	39	31	72
50	14	2 1/4	54	14	78	46	33	83
63	18	2 3/4	67	11	91	58	35	100

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>